



EKRAANI MÕÕDUD:

LAIUS: 2000mm
KÕRGUS: 4000mm

MÄRKUSED:

1. Joonis on ESKIIS, enne terasraami tootmist ja paigaldamist tuleb koostada ehituskonstruktsioonide osa ehitusprojekt, mille hulka kuuluvad tugevusarvutused ja tootejoonised.
2. Teraskonstruktsioonide lahenduse loomisel võib optimeerimise eesmärgil teha antud joonistes kuvatud profiilide valikus muudatusi, kuid muudatused tuleb eelnevalt kooskõlastada LED-ekraani pakkuja arhitektiga.
3. Vaikimisi on kõik teraskonstruktsioonid tsingitud ja pulbervärvitud. Terasraamide värvitoon tuleb kooskõlastada hoone omaniku ja/või arhitektiga.
4. Küljplekid tuleb teha tsingitud teraslehest, paksusega minimaalselt 1,0 mm. Kõik küljed tuleb ühtlaselt pulbervärvida, et ei jääks näha viimistlemata pindasid.
5. Küljplekkide kinnitusvahendite värv valida vastavalt tsinkpleki värvile (neet, kruvi jne).
6. Enne projekteeritud terasraami olemasolevale konstruktsioonile paigaldamist on oluline koostada olemasoleva ehitise konstruktsiooniosade ehituseksperdiis, et veenduda, et olemasolevale konstruktsioonile on võimalik koormuseid lisada ning terasraami paigaldada.
7. Enne terasraami tootmist tuleb kontrollida kõik projektiga seotud osade mõõdud ehitusplatsil, et oleks tagatud terasraami paigaldatavus konstruktsioonile.
8. Projekteeritud lahenduse ja tegeliku olukorra vahel vasuolude ilmnmisel tuleb kohe võtta ühendust projekteerijaga.

AR-9-01 - Joonise number
FOTOMONTAAZ - Joonise nimi
25.08.2025 - Kuupäev